

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSRM45

N° de réf. 6290086



Colonne de distribution ISS en aluminium avec une ouverture du système de 45 mm.

Le set est composé de:

1 colonne simple face avec le matériel de mise sous pression

Longueur totale: 3315 mm - 3480 mm

1 fixation au plafond avec dispositif de mise sous pression

1 couvercle aluminium

Longueur: 3000 mm

Le design de cette colonne d'installation ISS repose sur un profil en aluminium extrêmement fin et

rond, présentant en face avant un couvercle lisse identique à la série d'appareillages modules 45

L'ouverture du système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises

Modul 45®.




Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	6290086
Type	ISSRM45RW
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol/Plafond
Dimension	3006x70x59
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	510,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	3.006,00 mm
Largeur	70,00 mm
Hauteur	59,00 mm
Hauteur de la colonne	3.300,00 - 3.500,00 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	1
Nombre de séparateurs fixes	0
Exécution	simple face
Type de fixation	serrer
Montage au sol	<input checked="" type="checkbox"/>
Montage au plafond	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajustement de la hauteur	300,00 - 500,00 mm
Entrée de câble	en haut
Variable en fonction du lieu	<input type="checkbox"/>
Largeur de la partie supérieure (nombre entier)	80
Forme de la colonne	rond
Réglable	<input checked="" type="checkbox"/>
Précâblé	<input type="checkbox"/>