


AVANTAGES


- **Rapide** – jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- **Sécurisé** – prémonté au rail à l'aide du clip de sécurité pour faciliter le travail en hauteur
- **Facile** – bouton ergonomique intégré pour faciliter l'ajustement en hauteur
- **Garantie** – le bouton permet de sécuriser l'installation et un indicateur montre qu'il est dans sa position finale de sécurité
- **Polyvalent** – un large choix de terminaisons disponible pour se fixer sur tout type d'élément à suspendre
- **Robuste** – jusqu'à 250 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5:1




1




2





3



4



Multi-niveaux.



Angle maximal à partir de l'axe vertical = 15° (sauf stipulé autrement par le service technique de Gripple)

[illegible]

N° 2	Dimension	A	B	C
	mm	55	17	20

N° 3	Dimension	A	B	C
	mm	73	17	22

N° 4	Dimension	A	B	C
	mm	115	22	30

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet **www.gripple.com**

Charge maximale de travail :

N° 2 - 55 kg @ 5:1

N° 3 - 110 kg @ 5:1

N° 4 - 250 kg @ 5:1

Matériaux :

Corps – Zamac type ZA2

Guide – Copolymère d'acétal

Cale de blocage – Acier fritté

Bouton – Copolymère d'acétal

Obturbateur – PP (Polypropylène)

Clip de maintien – PP (Polypropylène)