

AVANTAGES

- Réduit le temps de travail en hauteur
- Dispense de rail de supportage et d'équerre de fixation
- Le Trapèze TPZGR peut être installé au sol
- S'adapte à toute gaine rectangulaire d'épaisseur 0,6 à 1,5 mm
- Réparti la charge sur 3 points de fixation, pour vis autoforeuses ou rivets pop (non fournis)
- Meilleure atténuation des vibrations
- Conforme à la norme EN 1507 (classe C)
- Ajustement rapide grâce à l'écrou de déverrouillage
- Kit complet, prêt à poser, avec un choix d'embouts important



1.
2.
3.

Ajustement

1. Retirer la charge
2. Passer le câble
3. Tirer sur l'écras de déverrouillage

Technical drawing of the Genipple No.2 DT. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a device with a central vertical section and two horizontal sections extending outwards. Dimensions are indicated by arrows: A is the total width, B is the width of the central section, C is the height of the central section, and D is the height of the horizontal sections. The top view shows the device from above, with dimensions E, F, and G. Dimension E is the total width, F is the width of the central section, and G is the width of the horizontal sections. The side view also includes the text "GENIPPLE No.2 DT" and "45kg / 100lb (SWL < i>1)".

Dimension	mm
A	70
B	59
C	38
D	Ø 5

Dimension	mm
E	38
F	29
G	23

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez
notre site Internet **www.gripple.com**

Charge de travail maximale :
45 kg avec coefficient de sécurité de 5:1

Matériaux :

- Corps** - zamac ZA2
- Cale de blocage** - acier dur compressé, Minimum Rockwell 56C
- Ressort** - inox type 302
- Obturbateur** - homopolymère propylène stabilisé aux UV
- Pad** - EPDM 4015 dureté Shore A
- Écrou de déverrouillage** - inox A2