



Ideal para fijar luminarias, bandejas porta cables, en anclajes de expansión y otros productos con un orificio de 6, 8 u 10 mm.

- Diseñado para usar con Gripple de tamaño No.1 a No.4
- Carga soportada 225 kg, con un factor de seguridad de 5:1
- Ideal para fijar instalaciones suspendidas con un orificio de 6 mm, 8 mm u 10 mm
- Viene completo con su tuerca serrada correspondiente
- Puede fijarse en hormigón usando un anclaje de expansión M6, M8 y M10



1. A diagram showing a square nut on a bolt. The nut is a square with a circle in the center, representing the hole. It is positioned on top of a horizontal line representing the bolt. The bolt is shown as a vertical line with a threaded section below the nut.



A technical drawing of a bolt. The bolt has a hexagonal head with a central hole. Dimension A points to the hole. Dimension B is the width of the head. Dimension C is the length of the threaded shank. Dimension D is the total length of the bolt, including the head.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
M6	3,5	6	20	27
M8	5,5	8	27	37
M10	6	10	40	53

M6 - 90 kg
M8 - 225 kg
M10 - 225 kg
Factor de seguridad de 5:1

Acero Galvanizado
También disponible M10 en acero inoxidable
grado 304

1. Los materiales y las condiciones de construcción varían en cada obra. Si se sospecha que el material de base tiene una resistencia insuficiente para lograr una fijación adecuada, póngase en contacto con Gripple. La responsabilidad de valorar la resistencia del material recae directamente en el instalador, y no en Gripple.
2. No apto para su uso en entornos corrosivos, marinos o costeros.
3. La información y las recomendaciones dadas en este documento se consideran correctas en el momento de su escritura. Los datos se obtuvieron en pruebas realizadas en laboratorio y otras condiciones controladas. Es responsabilidad del usuario utilizar los datos proporcionados en función de las condiciones de la obra teniendo en cuenta el uso previsto de los productos en cuestión.
4. Gripple puede dar guías, orientar y asesorar, sin embargo la responsabilidad de seleccionar el producto correcto para una determinada aplicación recae directamente sobre el cliente final.
5. Todos los productos deben ser utilizados, manipulados y aplicados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de uso del fabricante, publicadas por Gripple.

La política de Gripple está en continuo desarrollo e innovación. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso.



Gripple Industrial Ibérica, S.L | Ctra. Logroño km 7,3 Pol. Europa B | 50011 Zaragoza | España
Tel +34 976 78 32 67 Fax +34 976 78 32 68 Email esinfo@gripple.com