


## AVANTAGES


- **Rapide** – jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelle
- **Sécurisé** – double point de fixation pour un meilleur équilibre du luminaire ou du chemin de câbles
- **Facile** – bouton ergonomique intégré pour faciliter l'ajustement en hauteur
- **Garantie** – le bouton permet de sécuriser l'installation et un indicateur montre qu'il est dans sa position finale de sécurité
- **Versatile** – brins sont disponibles en longueur de 150, 300 et 500 mm avec tout type d'embout. Exemple Butée, Crochet, Mousqueton, etc.
- **Robuste** – jusqu'à 110 kg de charge de travail, avec un coefficient desécurité de 5:1




## 1.




2.



3.



4.



Angle maximal à partir de l'axe vertical = 15° (sauf stipulé autrement par le service technique de Gripple)

[illegible]

|      |           |    |    |    |
|------|-----------|----|----|----|
| N° 2 | Dimension | A  | B  | C  |
|      | mm        | 80 | 17 | 20 |

|      |           |    |    |    |
|------|-----------|----|----|----|
| N° 3 | Dimension | A  | B  | C  |
|      | mm        | 96 | 17 | 22 |

[www.gripple.com](http://www.gripple.com)

**Charge maximale de travail :**

N° 2 - 55 kg @ 5:1  
N° 3 - 110 kg @ 5:1

**Matériau :**

**Corps** – Zamac type ZA2  
**Guide** – Copolymère d'acétal  
**Cale de blocage** – Acier fritté  
**Bouton** – Copolymère d'acétal Adaptateur  
**Adaptateur Y** – Acier doux électrozingué  
**Vis pointeau** – Acier doux électrozingué  
 (Type EN1A)