

Système NAKA

RAS-B24B2KVG-E2 + RAS-24B2AVG-E

Date de création 20-11-2025 - Diffusion tout public



Unité extérieure			RAS-24B2AVG-E
Unité intérieure			RAS-B24B2KVG-E2
Puissance froid	F	kW	6.5
Plage de puissance (min. / max.)	F	kW	1.10 / 7.05
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	F	kW	0.3 / 2.3 / 2.5
Pdesignc	F	kW	6.5
EER	F	W/W	2.65
SEER	F		6.1
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	0.043
Puissance chaud à +7°C	C	kW	7
Puissance chaud à -7°C (nom. / max.)	C	kW	/ 5.18
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	1.2 / 7.9
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	C	kW	2.00 / 2.10 / 2.50
Pdesignh	C	kW	4.400
COP à +7°C	C	W/W	3.5
COP à -7°C	C	W/W	3.5
SCOP	C		4
Label énergétique	C		A+
Consommation annuelle	C	kWh/an	1538

Unité intérieure			RAS-B24B2KVG-E2
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	1100 / 660
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	48 / 29 / 29
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	61
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	880 / 730
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	48 / 29 / 29
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	61
Dimensions (H x L x P)		mm	320 X 1050 X 250
Poids		kg	14
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"

Unité extérieure			RAS-24B2AVG-E
Débit d'air	F/C	m³/h	2220 / 2220
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	2 / 2
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	2 / 64
Plage de fonctionnement	F	°C	-10 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	57 / 2
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	70 / 64
Plage de fonctionnement	C	°C	-10 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	32
Type de compresseur			DC Twin Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min. / max.)		m	2 / 15
Dénivelé max.		m	8
Longueur sans appoint		m	10
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	1.23(0.83)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			II

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B24B2KVG-E



