

# TOSHIBA

## Fiche technique produit

**KRSP**  
**R32 - DI - Monophasé**

**Mural**  
**RAV-HM901KRSP-E + RAV-GM901ATP-E**



Référence	UE	RAV-GM901ATP-E
	UI	RAV-HM901KRSP-E
Puissance froid	kW	8,0
Puissance froid min-max	kW	1,9 – 8,8
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,31-2,58-3,5
EER	W/W	3,10
SEER		6,4
Label énergétique froid		A++
SHR		80%

Unité intérieure		RAV-HM901KRSP-E
Débit d'air (GV/PG)	m <sup>3</sup> /h	1610/1080
Niveau de pression sonore (GV/MV/PV à 1,5m)	dB(A)	49/41
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	64
Dimensions (HxLxP)	mm	350 x 1200 x 280
Poids	kg	19

Référence		RAV-GM901ATP-E
Débit d'air (GV/PV)	m <sup>3</sup> /h	2800
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	51
Niveau de puissance sonore	dB(A)	68
Dimensions (HxLxP)	mm	630 x 799 x 299
Poids	kg	47
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5 / 50
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	2,00 (1,35)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)

\* Adapter la section à la longueur du câble.

CE



0810 723 723

Service 0,05 € / min  
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

