

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cassette 600x600 : MMU-UP0091MHP-E



| Gammes DRV     | SMMSu | SHRMe | Mini-SMMSe | SHRM<br>avance | MiNi SMMS<br>R32 |
|----------------|-------|-------|------------|----------------|------------------|
| Compatibilités | ✓     | ✓     | ✓          | ✓              | ✓                |

| Référence Cassette 600x600                     |         | MMU-UP0091MHP-E         |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Référence sous-face blanche (sans débordement) |         | RBC-UM21P-E             |
| Référence sous-face noire (sans débordement)   |         | RBC-UM21PB-E            |
| Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)   | kW      | 2,8                     |
| Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)    | kW      | 3,2                     |
| Code puissance                                 | CV      | 1,0                     |
| Puissance absorbée                             | kW      | 0,025                   |
| Intensité                                      | A       | 0,24                    |
| Intensité de démarrage                         | A       | 0,43                    |
| Débit d'air (GV/PV)                            | m3/h    | 470/300                 |
| Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)    | dB(A)   | 33/30/26                |
| Dimensions (H x L x P)                         | mm      | 256 x 575 x 575         |
| Poids                                          | kg      | 15                      |
| Dimensions sous-face (H x L x P)               | mm      | 12 x 620 x 620          |
| Poids sous-face                                | kg      | 2,5                     |
| Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)           | pouce   | 3/8 - 1/4               |
| Diamètre extérieur des condensats              | mm      | 32                      |
| Alimentation électrique                        | V-ph-Hz | 220/240 – (1P+N+T) - 50 |

