

Groupe extérieur SMMSu

MMY-MUP1601HT 8P-E/SMMSu

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 16CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP1601HT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	4.5
Puissance absorbée nominale	kW	14.06
EER à +35°C, 100%	W/W	3.2
EER à +35°C, 50%	W/W	6.25
EthasC / SEER		3.054/7.71
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	50.0 / 50.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	39.5
Puissance absorbée nominale	kW	11.94
COP à +7°C, 100%	W/W	3.77
COP à +7°C, 50%	W/W	4.69
COP à -7°C, 100%	W/W	3.79
EthasH / SCOP		1.886/4.79
Débit d'air standard	m³/h	15300
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	60.0/63.0 / 53.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	83.0/86.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10/ +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690.0 x 1290.0 x 780.0
Poids	kg	320
Type de compresseur / Nombre		Triple Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	9.0 (18.792)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	5/8
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	250
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	110.0 / 110.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G10
Protection électrique **	A	40
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT - TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SMMSu


MMY-MUP1601HT 8P-E / SMMSu

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 16CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan



TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.