

Système YUKAI

RAS-B24E2KVG-E + RAS-24E2AVG-E

Date de création 29-10-2025 - Diffusion tout public




Unité extérieure			RAS-24E2AVG-E
Unité intérieure			RAS-B24E2KVG-E
Puissance froid	F	kW	6.5
Plage de puissance (min. / max.)	F	kW	1.70 / 7.20
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	F	kW	0.41 / 2.25 / 2.6
Pdesignc	F	kW	6.5
EER	F	W/W	2.89
SEER	F		6.9
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	13.75
Puissance chaud à +7°C	C	kW	7
Puissance chaud à -7°C (nom. / max.)	C	kW	/ 5.4
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	1.5 / 8.1
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	C	kW	62.00 / 210 / 2.55
Pdesignh	C	kW	5400
COP à +7°C	C	W/W	3.33
COP à -7°C	C	W/W	3.33
SCOP	C		4.3
Label énergétique	C		A+
Consommation annuelle	C	kWh/an	1757

Unité intérieure			RAS-B24E2KVG-E
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	1070 / 660
Pression sonore (GV/Quiet)	F	dB(A)	48 / 29
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	61
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	860 / 730
Pression sonore (GV/Quiet)	C	dB(A)	48 / 29
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	61
Dimensions (H x L x P)		mm	320 X 1050 X 250
Poids		kg	15
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"

Unité extérieure			RAS-24E2AVG-E
Débit d'air	F/C	m³/h	2220 / 2220
Niveau de pression sonore (GV / PV / Silence)	F	dB(A)	54 / 49 / 49
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	67 / 62
Plage de fonctionnement	F	°C	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	54 / 49
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	67 / 62
Plage de fonctionnement	C	°C	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	38
Type de compresseur			DC Twin Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min. / max.)		m	2 / 20
Dénivelé max.		m	12
Longueur sans appoint		m	15
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	1.18(0.80)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			II

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.





TOSHIBA

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

TOSHIBA



www.toshiba-confort.fr

Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France



04 51 59 01 01 (appel local non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30

