

KRSP R32 - DI - Monophasé

Mural RAV-HM801KRSP-E + RAV-GM801ATP-E



Référence	UE	RAV-GM801ATP-E
	UI	RAV-HM801KRSP-E
Puissance froid	kW	6,7
Puissance froid min-max	kW	1,5 – 8,0
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,31-2,25-2,85
EER	W/W	2,98
SEER		6,2
Label énergétique froid		A++
SHR		84%

Unité intérieure		RAV-HM801KRSP-E
Débit d'air (GV/PG)	m ³ /h	1610/1080
Niveau de pression sonore (GV/MV/PV à 1,5m)	dB(A)	49/41
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	64
Dimensions (HxLxP)	mm	350 x 1200 x 280
Poids	kg	19

Référence		RAV-GM801ATP-E
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	2700
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	48
Niveau de puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	43
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5 / 30
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	1,30 (0,88)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240 - (1P+N+T) - 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)

* Adapter la section à la longueur du câble.



0810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

