

Groupe extérieur SMMSu

MMY-MUP0801HT 8P-E/SMMSu

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 8CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP0801HT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	22.4
Puissance absorbée nominale	kW	5.64
EER à +35°C, 100%	W/W	3.97
EER à +35°C, 50%	W/W	6.75
EthasC / SEER		2.94/7.44
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	25.0 / 25.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	19.8
Puissance absorbée nominale	kW	5.28
COP à +7°C, 100%	W/W	4.24
COP à +7°C, 50%	W/W	4.81
COP à -7°C, 100%	W/W	3.87
EthasH / SCOP		1.77/4.5
Débit d'air standard	m³/h	9900
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	53.0/56.0 / 50.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	75.0/76.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10/ +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690.0 x 990.0 x 780.0
Poids	kg	228
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	6.0 (12.528)
Diamètre ligne gaz	pouce	3/4"
Diamètre ligne liquide	pouce	1/2"
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	250
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	110.0 / 110.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G4
Protection électrique **	A	20
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT-TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SMMSu


MMY-MUP0801HT 8P-E / SMMSu

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 8CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan



TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.