

Unité murale NAKA

RAS-B05B2KVG-E2 / Famille RAS/Unité Murale Naka 1,5/2,0 kW ;

Date de création 20-11-2025 / Diffusion tout public



Unité intérieure			RAS-B05B2KVG-E2
Puissance froid	F	kW	1.5
Puissance chaud à +7°C	C	kW	2
Débit d'air (GV/PV)	F	m3/h	490 / 190
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	39 / 19 / 19
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	52
Débit d'air (GV/PV)	C	m3/h	490 / 190
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	38 / 19 / 19
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	51
Dimensions (H x L x P)		mm	288 X 770 X 225
Poids		kg	9
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liasons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	3/8" - 1/4"




Pour en savoir plus, retrouvez toutes les documentations techniques NAKA sur :
<https://espacepro.toshiba-confort.fr/documentation/?gamme%5B%5D=NAKA&column=0&order=ASC&page=nb=1>

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

NAKA RAS-B05B2KVG-E2

Indoor Unit : RAS-B*__ B2KVG-E (05, 07,10 ,13)



TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

