


Système NAKA

RAS-B18B2KVG-E2 + RAS-18B2AVG-E

Date de création 20-11-2025 - Diffusion tout public



Unité extérieure			RAS-18B2AVG-E
Unité intérieure			RAS-B18B2KVG-E2
Puissance froid	F	kW	5
Plage de puissance (min / max.)	F	kW	1.10 / 5.50
Puissance absorbée (min / nom / max.)	F	kW	0.35 / 1.73 / 1.73
Pdesignc	F	kW	5
EER	F	W/W	2.81
SEER	F		6.1
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	0.033
Puissance chaud à +7°C	C	kW	5.4
Puissance chaud à -7°C (nom / max.)	C	kW	/ 3.88
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	1.1 / 6.0
Puissance absorbée (min / nom / max.)	C	kW	61.00 / 1.65 / 1.88
Pdesignh	C	kW	3700
COP à +7°C	C	W/W	3.23
COP à -7°C	C	W/W	3.27
SCOP	C		4
Label énergétique	C		A+
Consommation annuelle	C	kWh/an	1294

Unité intérieure			RAS-B18B2KVG-E2
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	820 / 480
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	47 / 26 / 26
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	60
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	850 / 500
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	48 / 26 / 26
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	61
Dimensions (H x L x P)		mm	293 X 798 X 230
Poids		kg	10
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"

Unité extérieure			RAS-18B2AVG-E
Débit d'air	F/C	m³/h	2160 / 2160
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	52 / 46
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	65 / 59
Plage de fonctionnement	F	°C	-10 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	53 / 48
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	66 / 61
Plage de fonctionnement	C	°C	-10 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	29
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min / max.)		m	2 / 15
Dénivelé max.		m	8
Longueur sans appoint		m	10
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.93(0.63)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.



