

Groupe extérieur NAKA 2

RAS-16B2AVG-E2

Unité ext. Monosplit Naka 2 4,2/5,0 kW ;

Date de création 27-10-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		RAS-16B2AVG-E2
Puissance froid	kW	4.2
Puissance chaud	kW	5
Débit d'air	m³/h	2160.0 / 2160.0
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	dB(A)	2 / 45
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	65 / 58
Plage de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm	550 X 780 X 290
Poids	kg	29
Type de compresseur		DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaison frigo min/max.	m	2/15
Dénivelé max.	m	8
Longueur sans appoint	m	15
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	0.68(0.46)
Appoint de charge	g/m	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE	mm²	3G1,5
Protection électrique	A	16
Section connexion UE / UI	mm²	4G1,5
Catégorie DESP		I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

