

Groupe extérieur NAKA 2
RAS-13B2AVG-E2
Unité ext. Monosplit Naka 2 3,3/3,6 kW ;
Date de création 27-10-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		RAS-13B2AVG-E2
Puissance froid	kW	3.3
Puissance chaud	kW	3.6
Débit d'air	m³/h	1980.0 / 1980.0
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	dB(A)	50 / 45
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	63 / 58
Plage de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm	530 X 660 X 240
Poids	kg	21
Type de compresseur		DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	3/8" / 1/4"
Longueur de liaison frigo min./max.	m	2/10
Dénivelé max.	m	8
Longueur sans appoint	m	10
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	0.58(0.39)
Appoint de charge	g/m	0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE	mm²	3G1,5
Protection électrique	A	16
Section connexion UE / UI	mm²	4G1,5
Catégorie DESP		I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

