

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cassette 600x600 : MMU-UP0181MHP-E



Gammes DRV	SMMSu	SHRMe	Mini-SMMSe	SHRM advance	MiNi SMMS R32
Compatibilités	✓	✓	✓	✓	✓

Référence Cassette 600x600		MMU-UP0181MHP-E
Référence sous-face blanche (sans débordement)		RBC-UM21P-E
Référence sous-face noire (sans débordement)		RBC-UM21PB-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	5,6
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	6,3
Code puissance	CV	2,0
Puissance absorbée	kW	0,052
Intensité	A	0,46
Intensité de démarrage	A	0,80
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	760/490
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	43/38/33
Dimensions (H x L x P)	mm	256 x 575 x 575
Poids	kg	15
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	12 x 620 x 620
Poids sous-face	kg	2,5
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	1/2 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 – (1P+N+T) – 50

**Service 0,05 € / appel
+ prix appel**