

Groupe extérieur NAKA 2

RAS-07B2AVG-E2

Unité ext. Monosplit Naka 2 2,0/2,5 kW ;

Date de création 27-10-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure	RAS-07B2AVG-E2	
Puissance froid	kW	2
Puissance chaud	kW	2,5
Débit d'air	m³/h	1800,0 / 1800,0
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	dB(A)	49 / 44
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	62 / 57
Plage de fonctionnement froid	°C	-10 à +46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-10 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm	530 X 660 X 240
Poids	kg	20
Type de compresseur		DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	3/8" / 1/4"
Longueur de liaison frigo min./max.	m	2/10
Dénivelé max.	m	8
Longueur sans appoint	m	10
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	0.46(0.31050000000000005)
Appoint de charge	g/m	Pas d'appoint
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE	mm²	3G1,5
Protection électrique	A	16
Section connexion UE / UI	mm²	4G1,5
Catégorie DESP		I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

