



Avantages

- Installation facile grâce à son montage sur crochet à point unique
- Efficacité lumineuse élevée, jusqu'à 165 lm/W
- Indices de protection IP65 et IK08
- Aluminium moulé sous pression durable avec revêtement en poudre anti-corrosion
- Multi-puissance réglable 80/120/150W
- Niveau de protection élevé contre les surtensions : 6000V (L-N & L,N-PE)
- Équipé d'un câble d'alimentation H05RN-F 3*1.0mm² de 30cm de long



Applications

- Zone à plafond élevé
- Salle d'exposition
- Entrepôt
- Site de production
- Commerce
- Zone industrielle

KEO 2

Fiche technique

Suspension industrielle

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712148	HB KEO2 3MP 80-150W 840 90° IP65 IK08	80/120/150	13200/19200/23250	165/160/155	4000	90	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712148	<20%	48.4	166	8	13	14	23	6000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	Suspendu
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Fonte d'aluminium, PC
Certificats	
Certification	CE

KEO 2

Fiche technique

Suspension industrielle

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712148	N/A	320	141	2,0

Informations logistiques

N° d'article	Pièces / unité	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
712148	1	360	360	150	2.6



Accessoires

N° d'article	711264	711320	711437								
	Détecteur de mouvement HF	Télécommande	Kit câble de sécurité								
712148											