



Avantages

- Conception modulaire avec source lumineuse et driver remplaçables pour une solution respectueuse de l'environnement
- La protection d'étanchéité IP66 et la résistance au vandalisme de IK10
- Multi-puissance réglable (10/15/20W) et multi-CCT (3000/4000/6500K) grâce à un interrupteur intégré
- Câblage sans outillage avec possibilité de repiquage (loop in / loop out)
- Diffuseur en PC résistant aux UV
- Kit détecteur de mouvement haute fréquence (HF) disponible en option, avec fonction maître-esclave
- Compatible avec le module d'éclairage de secours, avec un flux lumineux de 300lm d'une durée de 3 heures



MULTI CCT



IK10



CLASS II



50000h L80



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Escalier
- Jardin
- Terrasse

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712268	FONDA Xchange	10/15/20	930/1400/1880 1000/1500/2000 1000/1500/2000	93/93/94 100/100/100 100/100/100	3000 4000 6500	110	Non

Données électriques

				No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				
N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712268	20%	22.8	120	9	14	15	25	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0.9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	70000h L70B50 à 25°C, 50000h L80B10, 35000h L90B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Anti-UV PC
Certificats	
Certification	CE, ENEC

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712268	N/A	300	75	0,79

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712268	8	750	330	330	8.8



Accessoires

N° d'article	712278	712279	712492	712493							
	Kit de détecteur	Eclairage de secours	Module LED rétrofit	Collerette noire							
712268											