

FCL76100v1-dl/ds/sc , FCL76200v1-dl/ds/sc , FCL76300v1-dl/ds/sc

Max. 2A@1.5-2.5mm²
Max. 25pcs

2/3 x 0.75-2.5mm²
Ø6-10 [mm]

50

9±1

ON

⚡

LED

OFF

1

2

xChange®
Compatible

Model No.	Compatible Module
FCL76100v1-dl/ds/sc	XCD0130A0, XCD0130AM
FCL76200v1-dl/ds/sc	XCD0157A0, XCD0157AM
FCL76300v1-dl/ds/sc	XCD0157A0, XCD0157AM

FCL76100v1-dl/ds/sc , FCL76200v1-dl/ds/sc , FCL76300v1-dl/ds/sc



NL: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen indien de nodige faciliteiten voorhanden zijn. Neem contact op met uw gemeentebestuur of plaatselijke winkel voor advies over recycling.

This product contains a light source of energy efficiency class <D>
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <D>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <D>
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <D>
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <D>
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <D>

Model No. MM Code	P	I	Inrush Current	Inrush Duration	Max.no.of Luminaire Connection on MCB				
			A	µs	B10	B16	C10	C16	
FCL76100v1-dl/ds/sc* 712351A/MM12351A	3/6/10W	10/35/70mA	21.3	1.2	26	42	43	71	Ø280 x 100
FCL76200v1-dl/ds/sc 712352A/MM12352A	10/15/20W	75/115/150mA	20.3	1.5	28	44	46	74	Ø330 x 110
FCL76300v1-dl/ds/sc 712353A/MM12353A	10/15/20W	75/115/150mA	20.3	1.5	28	44	46	74	Ø390 x 115

*Note: dimLINK function is only available in 10W or 6W. Do not use dimLINK function if the power setting is 3W.



MEGAMAN®