

Avantages



- Solution idéale d'éclairage pour les bureaux
- Excellent confort visuel : pas de scintillements ($\leq 3\%$ à 100Hz) et pas d'effets stroboscopiques
- Alimentation commutable : interrupteur ON/OFF du driver indépendant permet d'obtenir 4 puissances et 4 flux lumineux
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 125lm/W
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C
- Limitation de l'éblouissement et distribution homogène de la lumière grâce aux angles de coupe élevés
- Repiquage possible



CLASS II

50000h L80

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Applications

- Bureau
- Salle de conférence
- Ecole
- Commerce
- Supermarché
- Etablissement de santé

ESTELA 2

Fiche technique

Dalle

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712083	ESTELA2 SQ595 4MP 24-36W 3000K	24/28/32/36	2800/3160/3580/3900	117/113/112/108	3000	75	Non
	710976	ESTELA2 SQ595 4MP 24-36W 4000K	24/28/32/36	3000/3400/3850/4200	125/121/120/117	4000	75	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712083	20%	38.8	100	14	23	24	39	1000
710976	20%	38.8	100	14	23	24	39	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR16*
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Encastré / En surface / Suspendu
Repiquage	Oui
Driver	Externe
IP	IP40
IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium, PC, Lentille PC
Certificats	
Certification	CE

ESTELA 2

Fiche technique

Dalle

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712083	595	595	27	2,74
710976	595	595	27	2,74

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712083	4	710	656	189	15.084
710976	4	710	656	189	15.084



ESTELA 2

Fiche technique

Dalle

Accessoires

N° d'article	710941	711901/ 800486	710933	800490							
	Driver DALI	Cadre en saillie	Kit saillie	Cadre encastré							
712083											
710976											