



Avantages

- Multi-puissance réglable (10/15/22W) et double CCT (3000/4000K) grâce à un interrupteur intégré
- Sortie de lumière homogène avec couverture PMMA durable évitant détérioration jaunâtre
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C
- Compatible avec le détecteur de mouvement haute fréquence et le module d'éclairage de secours
- La conception modulaire plug-and-play améliore la flexibilité de l'installation
- Pas de scintillement ($\leq 3\%$)

**DUAL CCT****CLASS I****50000h L80**

Applications

- Couloir
- Hôtel
- Entrée
- Atelier
- Résidence

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712193	RENZO Ø500 On/off	14/20/30	1330/1900/2850 1400/2000/3000	95/95/95 100/100/100	3000 4000	120	Non

Données électriques

				No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				
N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712193	<20%	14	600	8	12	13	21	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP44
IK	IK03
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Acier, PMMA
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712193	N/A	500	130	1,23

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712193	5	707	539	544	10.789



Accessoires

N° d'article	710286/ 200030	710354/ 710267									
	Kit de détecteur	Eclairage de secours									
712193											