



Avantages

- Equipé de la technologie 3 CCT : 2700K, 3000K et 4000K
- Avec son variateur à triac (U-Dim) il atteint des performances élevées
- Peut être recouvert par un matériau thermique (laine de roche/laine de verre, soufflée)
- Câblage sans outillage avec possibilité de repiquage (loop in / loop out)
- Classé IP65 il s'intègre parfaitement dans les lieux humides tels que les salles de bain
- Version orientable
- Longue durée de vie avec 50.000h L70B50 à Ta 25°C



DIMMABLE



MULTI CCT



IP65



CLASS II



50000h L70



Applications

- Bureau
- Couloir
- Hôtel
- Salle de bain
- Cuisine
- Restaurant
- Commerce
- Entrée
- Institution (musée/église/etc.)
- Résidence

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711649	FICO Fix Dim Ø86mm	7	470 490 520	71 79 86	2700 3000 4000	36	Triac dim, 10-100%
	711653	FICO Tilt Dim Ø86mm	7	470 490 520	71 79 86	2700 3000 4000	36	Triac dim, 10-100%

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711649	<25%	6	100	77	128	123	209	500
711653	<25%	6	100	77	128	123	209	500

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤20% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Externe
IP	IP65
IK	IK02
Test au fil incandescent	750°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Métal, PC
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711649	68	86	42	0,212
711653	68	86	39	0,209

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
711649	60	407	298	465	15.6
711653	60	407	298	465	15.3



Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--