

HAGON Xchange

Fiche technique

Étanche

Avantages



- Conception modulaire avec source lumineuse et driver remplaçables pour une solution respectueuse de l'environnement
- Installation facile grâce aux étriers de fixation positionnables librement sur le luminaire
- Entrées de câble et fonction de repiquage permettant une connexion linéaire en série
- La protection d'étanchéité IP66 et la résistance aux chocs IK08
- Haut rendement lumineux de 147lm/W
- Bornes L1, (L2), E, N supplémentaires pour la connexion facile de kits d'éclairage de secours et de détecteurs, autorisant la formation de plusieurs groupes maître-esclave indépendants via module PIR



DUAL POWER



IK08



CLASS II



50000h L90



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Passage souterrain
- Atelier

HAGON Xchange

Fiche technique

Étanche

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712486A	HAGON Xchange L600 9/17W	9/17	1300/2500	144/147	4000	120	Non
	712487A	HAGON Xchange L1200 17/33W	17/33	2500/4800	147/145	4000	120	Non
	712488A	HAGON Xchange L1500 33/50W	33/50	4800/7300	145/146	4000	120	Non
	712489A	HAGON Xchange L1500 55/68W	55/68	8000/10000	145/147	4000	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712486A	<15%	15.6	194	17	26	28	45	1000
712487A	<15%	20.6	172	13	20	21	34	1000
712488A	<15%	26.6	332	6	10	10	17	1000
712489A	<15%	26.8	384	6	9	9	15	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	5
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	100000h L70B50 à 25°C, 70000h L80B10, 50000h L90B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, PC
Certificats	
Certification	CE, ENEC

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712486A	600	60	60	0,51
712487A	1200	60	60	0,93
712488A	1500	60	60	1,13
712489A	1500	60	60	1,145

Informations logistiques

N° d'article	Code EAN	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712486A	4892657124866	15	634	340	221	9.025
712487A	4892657124873	10	1234	350	157	10.966
712488A	4892657124880	10	1534	350	157	13.213
712489A	4892657124897	10	1534	350	157	13.363



Accessoires

N° d'article	711519	711520	712849								
	Kit de détecteur	Eclairage de secours	Bague d'adaptation								
712486A											
712487A											
712488A											
712489A											