



Avantages

- Conception modulaire avec source lumineuse et driver remplaçables pour une solution respectueuse de l'environnement
- Multi-puissance réglable (10/15/20W) et multi-CCT (3000/4000/6500K) grâce à un interrupteur intégré
- Câblage sans outillage avec possibilité de repiquage (loop in / loop out)
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C
- Kit détecteur de mouvement haute fréquence (HF) disponible en option, avec fonction maître-esclave
- Compatible avec le module d'éclairage de secours, avec un flux lumineux de 300lm d'une durée de 3 heures



MULTI CCT



CLASS II



50000h L90



Applications

- Couloir
- Hôtel
- Entrée
- Atelier
- Résidence

RENZO Xchange

Fiche technique

Plafonnier

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712353A	RENZO Xchange Ø390 Dimlink	10/15/20	1150/1730/2300 1200/1800/2400 1200/1800/2400	115 120 120	3000 4000 6500	120	Non

Données électriques

				No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				
N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712353A	<40%	20.3	1.5	28	44	46	74	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP44
IK	IK05
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	100000h L70B50 à 25°C, 70000h L80B10, 50000h L90B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PP, PS
Certificats	
Certification	CE, ENEC

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712353A	N/A	390	115	0,66

Informations logistiques

N° d'article	Code EAN	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712353A	4892657123531	5	642	431	442	6.48



Accessoires

N° d'article	712278	712279	712492								
	Kit de détecteur	Eclairage de secours	Module LED rétrofit	Collerette noire							
712353A											