



## BOITIER TERMINAISON OPTIQUE ICOM-4 HEMERA

- Point d'accès optique 4 FO Montage sur rail DIN (option)

### AVANTAGES

- Compacité.
- Arrimage du câble et de sa structure sur le boîtier.
- Livré avec un support rail DIN (selon version)
- Possibilité de fixer contre un mur.
- Pré-équipé de pigtails et raccords optiques
- Evolutif jusqu'à 4 SC

### APPLICATION

L'ICOM-4 est un coffret de terminaison métallique très compact et robuste. Avec le kit de fixation rail DIN, il s'intègre facilement dans les armoires industrielles. Celui-ci intègre une cassette de protection de fibres. De plus il est pré-équipé de pigtails prêts à être soudés à un câble de branchement optique.

### CARACTÉRISTIQUES

L'ICOM-4 est constitué de :

- 1 boîtier métallique comportant une entrée de câble avec T d'arrimage ;
- 1 cassette 4 épissures ;
- 1 bandeau de quatre raccords type SC (ou LC DX) intégré au capot de protection métallique.

L'ICOM-4 peut être fixé sur rail DIN par l'intermédiaire d'une équerre de fixation spécifique (en option).

## GÉNÉRALES

| CARACTERISTIQUES                                  |        |                             |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| DESIGNATION                                       | UNITÉ  | ICOM-4                      |
| Capacité max : SC SIMPLEX                         | Fibres | 4                           |
| Entrée de câble                                   |        | 1                           |
| Diamètre de câble max                             | mm     | 8                           |
| Cassette : nombre épissures mécaniques ou fusions |        | 4                           |
| Dimensions (HxPxL)                                | mm     | 120 x 50 x 100              |
| Poids                                             | Kg     | 0.3                         |
| Température d'utilisation                         | °C     | - 20 / + 70                 |
| Matériau                                          |        | Acier                       |
| Fixation                                          |        | Murale ou rail DIN (option) |
| Couleur                                           |        | RAL 7035 (gris)             |

## PRODUITS DE LA GAMME

| REFERENCES                                                                                |         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| PRODUIT                                                                                   | PACK    | CODE ARTICLE | Kit rail DIN |
| iCOM-4 équipé de 2 raccords SC/UPC et 2 pigtails fibres G657A2 - FOTAG - Montage Rail DIN | 1 pièce | IB1385       | Oui          |
| iCOM-4 équipé de 4 raccords SC/UPC et 4 pigtails fibres G657A2 - FOTAG - Montage Rail DIN | 1 pièce | IB1387       | Oui          |
| iCOM-4 équipe de 4 raccords SC/APC et 4 pigtails fibres G657A2 - FOTAG - Montage Mural    | 1 pièce | IB1679       | Non          |